



FAREN  
chemical  
industries

innovative  
solutions



BRUNALI®

# OPEN GEAR LUBRICANT

Smar do przekładni otwartych w aerozolu

## Karta informacyjna

### Co to jest?

OPEN GEAR LUBRICANT jest smarem do przekładni otwartych, który pracuje prawie we wszystkich warunkach, wytrzymując wilgoć i gorącą parę.

### Dlaczego ten środek, a nie inny?

- OPEN GEAR LUBRICANT zawiera bardzo lepki dodatek, wytrzymujący dłużej niż standardowe smary do przekładni otwartych.
- OPEN GEAR LUBRICANT działa skutecznie w wysokich temperaturach, przekładniach pracujących w obecności pary oraz urządzeniach pracujących pod wodą.
- OPEN GEAR LUBRICANT jest efektywny w gorących, parowych warunkach lub pod wodą.
- OPEN GEAR LUBRICANT zapewnia trwałą warstwę smarującą przy pracy pod wysokimi obciążeniami.

### Sposób stosowania:

- Przed użyciem wymieszać, potrząsając puszką tak, aby słychać było przemieszczające się w środku kulki.
- Rozpylać na pokrywana powierzchnię regularnymi ruchami z odległości ok. 20-25 cm.
- Przed rozpoczęciem spawania odczekać kilka sekund.
- Po zakończeniu nakładania przekręcić puszkę do góry dnem i usunąć resztki substancji z dyszy wylotowej, aby nie doszło do jej zablokowania.



### Zakres stosowania:

Urządzenia budowlane, urządzenia klimatyzacyjne, zakłady produkcji butelek, cementownie i kamieniołomy, urządzenia wiertnicze, sprzęt do robót ziemnych, huty i stalownie, urządzenia wodno-kanalizacyjne, urządzenia produkcyjne, maszyny do obróbki metali, dźwigi osobowe i towarowe, urządzenia drukarskie, tartaki i urządzenia do obróbki drewna, przemysł włókienniczy.