



FAREN
chemical
industries

innovative
solutions



BRUNALI

SVERNICEX

Rozpuszczalnik do usuwania lakierów i farb za pomocą pędzla lub przez zanurzenie

Karta informacyjna

Co to jest?

Produkty oznaczone marką SVERNICEX to rozpuszczalniki do lakierów i farb oferowane w dwóch odmianach: do nakładania pędzlem lub do stosowania przez zanurzenie.

Dlaczego ten środek, a nie inny?

Rozpuszczalniki do farb firmy Faren nie są toksyczne, gdyż nie zawierają fenoli. Ich działanie jest 4-etapowe:

- Przeniknięcie: dzięki specjalnie dobranym rozpuszczalnikom.
- Przesączenie się: dzięki środkom opóźniającym parowanie i aktywatorom zawartym w produkcie.
- Pęcznienie: dzięki środkom spęczniającym.
- Rozpuszczenie: dzięki środkom dyspergującym i emulgatorom.

Preparat oddziałuje na warstwę farby w czterech opisanych powyżej etapach, dzięki czemu farba traci swoją przyczepność i może zostać z łatwością usunięta.

Rozpuszczalniki do farb i lakierów firmy Faren zawierają środki chroniące przed korozją, zapobiegające utlenianiu się powierzchni przed ich powtórным pomalowaniem. Po usunięciu farby i przemyciu oczyszczonej powierzchni, przedmiot chroniony jest przed utlenieniem przez 12 godzin.

SVERNICEX do nakładania pędzlem: środki zwiększające przyleganie preparatu do przedmiotu umożliwiają jego stosowanie na powierzchniach pionowych, co ważne jest szczególnie dla konserwatorów.

SVERNICEX do usuwania farb i lakierów przez zanurzenie: preparat nie zawiera środków zwiększających przyleganie preparatu do powierzchni i działa w wyniku zanurzenia przedmiotu w rozpuszczalniku. Nadaje się do usuwania farb z silników elektrycznych.



Sposób stosowania:

SVERNICEX do nakładania pędzlem:

- Rozprowadzić produkt po powierzchni za pomocą pędzla do farb lub szczotki do szorowania. Pozwolić farbie nasiąknąć produktem, aż do momentu, gdy się pomarszczy i zacznie odchodzić. Następnie oczyścić i spłukać powierzchnię. Do tego celu nadaje się pistolet pneumatyczny.



FAREN
chemical
industries

innovative
solutions



BRUNALI

SVERNICEX

Rozpuszczalnik do usuwania lakierów i farb za pomocą pędzla
lub przez zanurzenie

SVERNICEX do zanurzania:

- Nalać produkt do hermetycznie zamykanego metalowego pojemnika. Włożyć oczyszczany przedmiot do pojemnika na 30-60 minut, przemyć go wodą lub jednym z naszych rozpuszczalników, a następnie osuszyć go za pomocą sprężonego powietrza.

Zakres stosowania:

- Wszelkie lakierowane lub pomalowane powierzchnie.
- Maszyny i urządzenia rolnicze.
- Meble.
- Silniki elektryczne i samochody ciężarowe.
- Łodzie i statki.
- Firmy remontowe.