



FAREN
chemical
industries

innovative
solutions



BRUNALI®

WELD EXTRA

Środek zapobiegający rozpryskom przy spawaniu metali

Karta informacyjna

Co to jest?

Dzięki swojemu zmodyfikowanemu składowi, WELD EXTRA natychmiast doskonale przylega do każdej metalowej powierzchni, tworząc nieklejącą się warstwę i chroniąc metal przed utlenianiem się. Substancja wysycha w ciągu 90 sekund, zapewniając długotrwałą ochronę, przy minimalnym zużyciu środka. Nieklejąca się ochronna warstwa na metalowej powierzchni jest gruba oraz jednolita i może zostać pomalowana lub polakierowana.

Krótki czas schnięcia i niezwykła zdolność przylegania powoduje znaczne zmniejszenie ilości oparów i par podczas spawania.

Opór cieplny dwusiarczku molibdenu jest niezwykle wysoki, dzięki czemu WELD EXTRA zachowuje swoje właściwości i jest odporny na ciepło aż do temperatury 1200°C.

Środek można nakładać na spawaną powierzchnię lub na palnik.

Usuwanie:

Warstwę WELD EXTRA można usunąć za pomocą jednego z następujących rozpuszczalników: SAFETY SOL, SAFE K 805, VEGETAL FR, ABIOSOL, SAF CLEANER.



Sposób użycia:

- Przed użyciem wymieszać, potrząsając puszką tak, aby słychać było przemieszczające się w środku kulki.
- Rozpylać na pokrywaną powierzchnię regularnymi ruchami z odległości ok. 20-25 cm.
- Przed rozpoczęciem spawania odczekać kilka sekund.
- Po zakończeniu nakładania przekrócić puszkę do góry dnem i usunąć resztki substancji z dyszy wylotowej, aby nie doszło do jej zablokowania.